

宁河区进口打包带以客为尊

发布日期：2025-10-08 | 阅读量：9

可参考：轻质打包带词条。打包带技术规格编辑型号宽度厚度拉力克重/米伸长率长度纸芯包装单位净重5H5mm>500N800N3g800N900N1000N1000N1500N4g1300N2000N5g2300N

用于全自动打包机、半自动打包机、手工打包机等，适合捆扎数公斤至数百公斤重的纸箱或托盘包装较轻的物体。2、原料□PP打包带的主要原料是聚丙烯拉丝级树脂为无色透明固状颗粒，比重。3、特点：可塑性好，耐弯曲，断裂拉力强，材质较轻，色泽鲜艳，使用方便。4、分类：（1）按打包带表面颜色分：无色透明PP打包带。半透明PP打包带。不透明PP打包带。各种颜色的PP打包带。（2）按生产打包带使用的聚丙烯比例分：新纯料PP打包带，材质轻、色泽光亮。新旧混合纯料PP打包带，材质轻、色泽稍暗。回料夹芯PP打包带，材质重、色泽暗淡。（3）按所用的打包工具分：全自动用PP打包带，对宽、厚公差要求较严，偏斜度小。半自动用PP打包带，对宽、厚公差与偏斜度要求较低。手工打包机用PP打包带，对宽、厚公差与偏斜度要求一般。塑料扣配套用薄型PP打包带。钢丝扣配套用PP柔性纤维带。（4）按用途分为：捆扎纸箱用PP普通打包带。捆扎***用PP平滑带。捆扎人民币用透明PP捆钞带。捆扎化纤包用PP化纤带。捆扎电子产品用PP防静电带。捆扎重物用PP重型带。编织煤矿隔栅用PP阻燃打包带。以及其他不同行业的特殊**PP打包带。5、颜色：白色、红色、黄色、绿色、蓝色、黑色、无色透明等。北辰区机械打包带联系方式结扎式。此种接头方式是以柔软的塑料绳、麻绳等为捆扎材料，接头处打成活结。

表面平整或有棱形花纹。2、原料□PET打包带的主要原料是聚对苯二甲酸乙二醇酯（英文简称PET□□比重为。3、特点（1）抗拉力强，既有钢带般的抗拉力，又有能抗冲击的延展性，更能确保产品的运输安全。（2）延伸度小，伸长率*是聚丙烯带的六分之一，能长时间的保持拉紧力。（3）耐温性强，熔点为260度，120度以下使用不变形。（4）安全性好，无钢带生锈污染被捆物体之患，色彩光亮可鉴。（5）经济效益佳，1吨PET打包带的长度相当于6吨钢带，每米单价比钢带低40%以上，能为用户降低成本。4、分类（1）按打包带表面状态分压花PET打包带。平面PET打包带。（2）按打包带表面颜色分无色透明PET打包带。绿色、黑色等各种颜色PET打包带。（3）按打包带拉力强度分H级（即每平方毫米441N以上□PET打包带□M级（即每平方毫米408N以上□PET打包带□L级（即每平方毫米343N以上□PET打包带。（4）按打包带搭接（免扣热熔）强度分搭接力≥70%PET打包带（不加助剂）。搭接力≥90%PET打包带（加助剂）。5、按所用的打包工具分全自动用PET打包带。电动、气动手提式打包机用免扣打包带。手工打包机用扣打包带。5、颜色可根据用户需要生产各种颜色透明或不透明打包带。

6、用途用于代替钢带捆扎较重数百公斤至数吨）的物体。7、生产流程PET打包带生产流程：配料拌料——原料干燥——加热融化——挤出入水形成带胚——加热拉伸成型——加热与冷却

（定型处理）——收卷——包装——入库

PET打包带的规格及技术参数

（1）拉伸断裂负荷

PET打包带根据同等截面积的拉伸断裂负荷值，分为H、M、L三级分别表示高、中、低三种等级

PET打包带的规格及参数规格代号公称宽度/mm公称厚度/mm**小拉伸断裂负荷/KNHML

2 宽度公差带宽

9—16mm±带宽

19—32mm±

3 厚度公差带厚：—±带厚：—±

（4）断裂伸长率5—21%

（5）偏斜度≤100mm/2m

6 外观

PET打包带的颜色及花纹应均匀，无明显污染，不应有开裂，毛刺，穿孔等影响使用的缺陷。

9、包装

PET打包带用纸券、纸箱、塑料膜（袋）等材料包装。

10、运输

PET打包带在运输中应轻装轻卸，不应抛摔，防止机械性损伤。

11、贮存

PET打包带应贮存于干燥不受太阳曝晒的场所，距热源2米以上，自生产日起贮存期为二年。。聚丙烯加再生料生产的打包带基本上不透明。

3、柔韧性:济南三星PET带没有钢带的锋利边缘，不会对被包装物体造成损伤。在打包和开包时不会对操作人员造成伤害，避免一切不安全因素。

4、适应性:PET塑钢带的熔点在255℃~260℃，能长期在-110℃~120℃之间保持不变性，有良好的尺寸稳定性

PET带因材质和制作工艺因素，能适合各种气候变化，耐高温、耐潮湿，不象钢带受潮生锈污染环境及损失抗拉性，使捆包强度减小。

5、方便及环保性:因PET带质量轻，搬运方便；体积小，节省仓库空间；用过的PET带方便回收，符合环保要求。

6、美观、不生锈:钢带会因暴露在空气中而吸收空气中的水分导致生锈，济南三星的PET塑料打包带则不会。

打包带相关特性编辑

1、抗拉力强: 2、延伸率小: 伸长率*是聚丙烯PP带的六分之一，能长时间保持拉紧力。

3、耐温性强: 熔点为260度，120度以下使用不变形。

4、柔韧性好: 无钢皮带的锋利边缘，操作安全，既不伤手也不损坏被捆物体。

5、美观不生锈: 无钢皮带不污染被捆物体，色彩光亮可鉴。

打包带材质材质: 聚丙烯拉丝级树脂，因其可塑性好，断裂拉力强，耐弯曲，比重轻，使用方便等优点。已在各领域中***作用。

夹芯料的带子只有表面是原材料，其余的都是碳酸钙粉（石灰粉）。延庆区品质打包带欢迎来电

并将铁扣的侧边牙齿凹凸的齿形，咬住带子不致使其松脱。

宁河区进口打包带以客为尊

公司是以波形护栏，护栏板的综合性建筑有限责任公司（自然），主要经营山东冠县力泰复合材料有限公司注册地址位于山东省聊城市冠县烟庄街道办事处北环路与东环路交叉口西北角，公司经营范围包括：镀锌板带、护栏板及配件加工、彩涂板、机械设备、冷轧钢板等业务。一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！。公司具有波形护栏，护栏板，是国内先进的建筑、建材全产业链服务商，拥有国家高新技术企业、国企业技术中心、装配式建筑示范基地三大技术创新平台；公司产品已经在全国多个工程项目中得以应用，并且以其优异的质量和完善的服务体系以及合理的价格优势等赢得了广大客户的信赖和厚爱。进行施工现场管理，同时具备装配式建筑EPC总包能力的企业；不断提升企业创新驱动力及关键竞争力，推动企业产业转型升级。

宁河区进口打包带以客为尊

山东冠县力泰复合材料有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在山东省等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，

为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将引领山东冠县力泰复合材料供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！